

REXANT

КАБЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ КВК-П-1,5 +2x0,50 мм², внешний

200 метров

Тип центрального проводника: одножильный
Материал центрального проводника: CU (медь)
Тип жилы питания: многожильная
Материал жил питания: CU (медь)
Сечение жил питания: 2*0,5 мм²
Внешний диаметр кабеля: 6.3 мм
Материал оболочки: PE (полиэтилен)
Температура монтажа: -10...+40 °C
Рабочая температура: -60...+60 °C

01-4013

Предназначен для передачи телевизионных сигналов в системах видеонаблюдения с одновременным подключением питания и/или передачи сигналов управления. После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. При обнаружении неисправности, обращайтесь в сервис-центр производителя или к продавцу. Монтаж и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты. Продукт безопасен при использовании по назначению. Держите кабель вдали от открытого источника пламени. Не погружайте кабель в воду. Хранить в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -40...+60 °C. Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя. Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Срок службы 25 лет. Гарантия 12 месяцев. Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД», Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / «Lin'an CF Co., Ltd», Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

EAC



Дата производства:

