

REXANT**НАКОНЕЧНИК
ШТЫРЕВОЙ****втулочный изолированный F-9 мм
4 мм² (НШВи 4.0-9) серый**

Предназначен для создания быстрого и качественного подключения различного электрооборудования и монтажа электросетей.

Сечение обжимаемого провода: 4 мм²

Номинальная соединительная способность: 4 мм²

Рабочая длина контакта: F = 9 мм

Длина наконечника: L = 16,5 мм

Диаметр втулки: D = 3,2 мм

Максимальное напряжение: 400 В

Температурный диапазон: -40...+80 °C

100 шт.

Извлеките изделие из упаковки и проверьте на наличие механических повреждений. Монтаж производится в соответствии техники безопасности работ. Изделие не предназначено для прямого контакта с детьми. Не погружайте изделие в воду. Продукт безопасен при использовании по назначению. Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым изделием. Хранить в упаковке изготовителя в крытых, сухих складских помещениях при температуре -20...+50 °C. Срок годности 10 лет. Срок гарантии 36 месяцев. Изготовитель: «Ningbo Jia She trading Co.,Ltd» 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, zhejiang province, China / «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинция, Китай. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

4660008012427

Дата изготовления:

