

REXANT**НАКОНЕЧНИК ШТЫРЕВОЙ
ВТУЛОЧНЫЙ****изолированный F-18 мм 10 мм²
(НШВи 10-18) слоновая кость**

Для создания быстрого и качественного подключения электрооборудования и монтажа электросетей.

Номинальная присоединительная способность: 10 мм²

Температурный диапазон: -40...+80 °C

Сечение обжимаемого провода: 10 мм²

Рабочая длина контакта: F = 18 мм

Длина наконечника: L = 27,5 мм

Диаметр втулки: D = 4,9 мм

Максимально допустимая величина пропускаемого тока: до 70 А

Номинальное напряжение: до 400 В

100 шт.

Извлеките изделие из упаковки и проверьте на наличие механических повреждений. Монтаж производится в соответствии техники безопасности работ. Изделие не предназначено для прямого контакта с детьми. Не погружайте изделие в воду. Продукт безопасен при использовании по назначению. Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым изделием. Хранить в упаковке изготовителя в крытых, сухих складских помещениях при относительной влажности воздуха до 70%, при температуре -40...+50 °C. Срок годности 10 лет. Срок гарантии 36 месяцев.

Изготовитель: «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo Jia She trading Co., Ltd»

Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дата изготовления:



4 601004 020634