

КЛЕММЫ

ПЛОСКИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ РПи-п

Предназначены для подключения электрооборудования или создания соединения проводов, которое можно разъединить. Используются для оконцевания многожильных медных проводов при монтаже мобильных электрических контактных соединений на подвижном составе (автомобиле-, вагоно-, самолето- и судостроении).



Отверстие-фиксатор замкового типа для прочного механического соединения

ПВХ

Материал изоляции — поливинилхлорид



Защита от коррозии — покрытие с лужением



ПРЕСС-КЛЕЩИ для обжатия

ht-301 H 12-3014, 12-3014-4

ht-301 N 12-3116

ht-301 W 12-3021, 12-3021-4



08-0311-10

Клемма плоская изолированная РПи-п
1.5-(2.8)/РпИп 1,25-3-0,8

Номинальное поперечное сечение	0,5-1,5 мм ²
Номинальная присоединительная способность	1,5 мм ²
Номинальное напряжение	400 В
Максимальная сила тока	10 А
Рабочая ширина штекера	2,8 мм
Цвет	красный
Количество в упаковке	10 шт.

08-0351-10

Клемма плоская изолированная РПи-п
6.0-(6.3)/РпИп 5-6-0,8

Номинальное поперечное сечение	4-6 мм ²
Номинальная присоединительная способность	6 мм ²
Номинальное напряжение	400 В
Максимальная сила тока	24 А
Рабочая ширина штекера	6,3 мм
Цвет	желтый
Количество в упаковке	10 шт.



Соотношение цены
и качества



Востребованная
продукция



Быстрая
доставка