NMC-PC4UE55B-xxx-IS-BK

Индустриальный коммутационный шнур NIKOMAX, кат. 6, RJ45/8P8C, T568B, неэкранированный, черный

Индустриальные коммутационные шнуры NIKOMAX со степенью защиты IP67. Предназначены для подключения оконечного оборудования к коммутационным модулям, установленным в розетки или же для соединения с модулями оконцовывающими стационарные кабели.

Шнуры выполнены в экранированном F/UTP и неэкранированном U/UTP исполнении и соответствуют категории 6. Коммутационные шнуры выполнены на основе 4-х парного кабеля с оболочкой из PUR материала.

Таблица заказа

P/N	Тип	Кат.	Длина	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMC-PC4UE55B-020-IS-U/UTP		6	2	0,001748	0,200
NMC-PC4UE55B-030-IS-U/UTP		6	3	0,001452	0,250
NMC-PC4UE55B-050-IS-U/UTP		6	5	0,001452	0,355

NMC-PC4UE55B-xxx-IS-BK

Индустриальный коммутационный шнур NIKOMAX, кат. 6, RJ45/8P8C, T568B, неэкранированный, черный

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Категория	6
Полоса пропускания, МГц	250 МГц
Тип проводников	Многожильный
Материал внешней оболочки	PUR
Исполнение	U/UTP
Внешний диаметр оболочки, мм	7,0 ± 0,3 мм
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBASE-T (для Кат. 6 и 6A), ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур	Хранение от -40 до +85 °C. Монтаж от -40 до +85 °C. Эксплуатация от -40 до +85 °C
Гарантия	1 год
Схема разводки	С обоих концов по стандарту T568B
Цвет	Черный
Упаковка	Индивидуальная – Полиэтиленовый пакет
Тип коннекторов	2xRJ45/8P8C
Покрытие контактов	Золото, 50 мкд
Диаметр проводников	24 AWG (7 x 0,195 мм)
Степень защиты	IP67