

fischer

Втулочный анкер FSL-B

Втулочный анкер из оцинкованной стали с гайкой и шайбой



FSL-B

ОПИСАНИЕ


- Втулочный анкер для легких и средних нагрузок
- При затягивании болта (гайки) анкера конус вводится в распорную гильзу, она расширяется и прижимается к стенкам отверстия в бетонном основании
- Диаметры от 8 до 16 мм
- Версия из оцинкованной стали для использования внутри помещений

Материал основания:

- Бетон без трещин $\geq C12/15$.
- Натуральный камень с плотной структурой

Применение:

- Металлоконструкции



Наименование	Артикул	Резьба $\varnothing$	Диаметр сверления d_0 мм	Общая длина L мм	Мин. глубина сверления при сквозном монтаже h мм	Мин. глубина анкеровки e мм	Макс. полезная длина t_{fix} мм	Размер под ключ SW	N _{perm} кН	V _{perm} кН	Мин. осевое расстояние мм	Мин. краевое расстояние мм	Кол-во в упаковке шт.
FSL-B: втулочный анкер с шестигранной гайкой и шайбой													
FSL 8/37 B (8 x 65)	93805	6	8	73	75	25	37	10	2.1	1.4	75	40	100
FSL 8/57 B (8 x 85)	93806	6	8	93	95	25	57	10	2.1	1.4	75	40	25
FSL 10/12 B (10 x 50)	93807	8	10	58	60	30	12	13	2.9	2.5	105	55	25
FSL 10/39 B (10 x 77)	93808	8	10	85	90	30	39	13	2.9	2.5	105	55	25
FSL 10/59 B (10 x 97)	93809	8	10	105	110	30	59	13	2.9	2.5	105	55	25
FSL 12/15 B (12 x 60)	93810	10	12	69	70	40	15	17	4.3	4.3	135	70	25
FSL 12/27 B (12 x 75)	93811	10	12	84	85	40	27	17	4.3	4.3	135	70	25
FSL 12/51 B (12 x 99)	93812	10	12	108	110	40	51	17	4.3	4.3	135	70	20
FSL 12/81 B (12 x 129)	93813	10	12	138	140	40	81	17	4.3	4.3	135	70	20
FSL 16/20 B (16 x 65)	93814	12	16	78	80	40	20	19	4.3	4.3	135	70	20
FSL 16/65 B (16 x 111)	93815	12	16	125	125	40	65	19	4.3	4.3	135	70	10
FSL 16/102 B (16 x 147)	93817	12	16	160	165	40	102	19	4.3	4.3	135	70	10