

Аккумуляторный ударный шурупверт

DTD155

LXT 18v 18v 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5



3-режимный ударный шурупверт с бесщеточным двигателем и системой защиты от пыли и влаги.

- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Система защиты от пыли и влаги ХРТ.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- А-режим: пониженная скорость в начале закручивания саморезов.

Варианты комплектаций

- DTD155RFE** Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А-ч аккумулятора, крепеж на пояс.
- DTD155Z** Крепеж на пояс.

Размер крепежа	
Винт:	M4—M8
Стандартный болт:	M5—M14
Высокопрочный болт:	M5—M12
Саморез:	22—90 мм
Патрон:	6,35 мм (1/4")
2 режима рег-ки удара: высокий/низкий + А-режим	
Частота холостого хода	
Высокий:	0—3000 об/мин
Низкий:	0—1300 об/мин
Частота ударов	
Высокий:	0—3900 уд/мин
Низкий:	0—1600 уд/мин
Максимальный крутящий момент:	140 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	135 x 79 x 232 мм
Вес (ЕПТА):	1,2 — 1,4 кг

Аккумуляторный ударный шурупверт

DTD156

LXT 18v 18v 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5



Высокоскоростной компактный ударный шурупверт для работы с крепежом.

- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Алюминиевый корпус передней части для большей жесткости и надежности.
- Компактная конструкция с общей длиной 143 мм.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

- DTD156RFE** Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А-ч аккумулятора, крепеж на пояс.
- DTD156Z** Крепеж на пояс.

Размер крепежа	
Винт:	M4—M8
Стандартный болт:	M5—M14
Высокопрочный болт:	M5—M12
Саморез:	22—125 мм
Патрон:	6,35 мм (1/4")
Частота холостого хода:	0—2500 об/мин
Частота ударов:	0—3000 уд/мин
Максимальный крутящий момент:	155 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	143 x 79 x 223 мм
Вес (ЕПТА):	1,3—1,6 кг

Аккумуляторный ударный шурупверт

DTP141

LXT 18v 18v 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5



Универсальный ударный шурупверт, сочетающий в себе 4 инструмента в одном.

- Бесщеточный двигатель.
- Эргономичный дизайн, компактный размер.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Цифровой дисплей, показывающий режимы работы, индикатор заряда аккумулятора.
- Отдельная кнопка включения подсветки рабочей зоны.

Варианты комплектаций

- DTP141Z** Крепеж на пояс.

Патрон: 6,35 мм (1/4")

Режим: УДАРНЫЙ ШУРУПВЕРТ

Размер крепежа	
Винт:	M4—M8
Стандартный болт:	M5—M14
Высокопрочный болт:	M5—M12
Саморез:	22—125 мм
Частота холостого хода:	
Режим Hard/Medium/Soft	0—2700/0—2200/0—1300
Частота ударов:	
Режим Hard/Medium/Soft	0—3200/0—2400/0—1200
Максимальный крутящий момент:	150 Н·м

Режим: УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

Максимальный диаметр сверления	
Дерево:	21 мм
Металл:	10 мм
Кирпич:	8 мм
Частота холостого хода	
1-я скорость:	0—700 об/мин
2-я скорость:	0—2700 об/мин
Частота ударов	
1-я скорость:	0—8400 уд/мин
2-я скорость:	0—32 000 уд/мин

Режим: ШУРУПВЕРТ

Частота холостого хода	
1—я/2—я скорость:	0—300/0—1100 об/мин
Режим для закручивания	
кровельных саморезов:	2300 об/мин
Количество установок	
крутящего момента	
1—я/2—я скорость:	9/9
Т — режим:	1
Крутящий момент	
1—я/2—я скорость:	1,5—12/0,7—4,0 Н·м

Режим: ДРЕЛЬ

Максимальный диаметр сверления:	
Дерево	21 мм
Металл	10 мм
Крутящий момент:	
Твердая/мягкая затяжка	22/13 Н·м
Частота холостого хода:	
1 скорость:	0—700 об/мин
2 скорость:	0—2700 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	171 x 79 x 250 мм
Вес (ЕПТА):	1,6—1,8 кг