

Шуруповерт

с 6 положениями регулировки **FS2700**

- 6 положений выбора крутящего момента для широкого спектра применений.
- Идеально подходит для непрерывной работы в различных сферах.
- Встроенная переменная скорость 0-2500 об/мин с увеличенным крутящим моментом для различных работ.
- Легкий вес и хороший баланс позволяют работать с комфортом.
- Встроенный светодиодный свет.
- Направленные вентиляционные отверстия отводят воздух от лица оператора.
- Эргономичная прорезиненная пистолетная рукоятка.
- Удобное хранение насадки на корпусе инструмента.
- Большой спусковой курок с кнопкой блокировки для удобства работы.
- Хранение бит на корпусе инструмента.
- Зажим на пояс для переноски.

Шуруповерт

FS2700

220V

570 Вт

Шуруповерт с 6 положениями регулировки крутящего момента для крепежа 6 мм.

- Встроенная переменная скорость 0—2500 об/мин с увеличенным крутящим моментом для различных работ.
- Встроенный светодиодный свет.
- Направленные вентиляционные отверстия отводят воздух от лица оператора.
- Эргономичная прорезиненная пистолетная рукоятка.
- Удобное хранение насадки на корпусе инструмента.
- Большой спусковой курок с кнопкой блокировки для удобства работы.
- Хранение бит на корпусе инструмента.
- Зажим на пояс для переноски.

Комплектация:

Магнитный держатель	+
Бита	+

Потребляемая мощность:	570 Вт
Максимальный размер крепежа	6 мм
Саморез для гипсокартона:	6 мм
Саморез со сверлом:	6,2 мм
Саморезы по дереву:	32 Н·м
Момент затяжки:	6,35 мм (1/4")
Патрон:	0—2500 об/мин
Частота холостого хода:	301 x 70 x 207 мм
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	1,8 кг
Вес:	4 м
Шнур питания:	

419

Шуруповерт

FS6300JX2/6300

220V

570 Вт

Шуруповерт для гипсокартона 4 мм.

- Литой алюминиевый корпус для легкого веса.
- Хранение бит на корпусе инструмента.
- Зажим на пояс для переноски.

Комплектация:

FS6300JX2/FS6300	
Комплект для автоматической подачи 199078-9	+/-
Кейс Макрас	+/-
Магнитный держатель	+
Бита	+

	FS6300JX2/FS6300
Потребляемая мощность:	570 Вт
Максимальный размер крепежа	4 мм
Саморез для гипсокартона:	11 Н·м
Момент затяжки:	6,35 мм (1/4")
Патрон:	0—6000 об/мин
Частота холостого хода:	279 x 65 x 207 мм
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	1,4 кг
Вес:	4 м
Шнур питания:	

419