

Сетевая монтажная отрезная пила по металлу 305 мм LC1230 / LC1230N

Долгое время работы стального диска.



2 500 резов при работе стальным диском.
При работе с абразивным диском — 83 реза.

Мощный двигатель 1 750 Вт и стальной диск 305 мм для самых требовательных применений.

Чистый и быстрый рез без заусенцев на глубину до 115 мм.

Скорость реза в 4 раза быстрее, чем у абразивного диска.

Высокая производительность благодаря стальному диску с зубьями TCG (до 2400 резов*).



Быстрое время одного реза (уголок 50*50*6 мм)

4:05 сек Время реза стальным диском.	20:58 сек Время реза абразивным диском.
---	--



Монтажная отрезная пила по металлу



В модели LC1230N убрана функция блокировки от случайного нажатия.

LC1230/1230N

Мощная отрезная машина для работы дисками с твердосплавными напайками для быстрого и ровного распила заготовок из стали.

- Предназначена для распиловки заготовок, изготовленных из стали, нержавеющей стали, чугуна, и труб с пластиковым покрытием.
- Мощный двигатель 1 750 Вт и стальной диск 305 мм для самых требовательных применений.
- Чистый и быстрый рез практически без заусенцев на глубину до 115 мм.
- Скорость реза в 4 раза быстрее, чем у абразивного диска.
- Малый нагрев заготовки и отсутствие искр при резке.
- Высокая производительность благодаря стальному диску с зубьями TCG (до 2 400 резов*).
- Лоток для сбора стружки и легкой утилизации отходов.
- Быстросъемные тиски для надежного удержания материала и быстрого поворота до 45°.

Комплектация:

Защитные очки	+ / -
Ключ	+
Твердосплавный диск по стали	+

220V

1750 Вт

Потребляемая мощность:	1750 Вт
Диаметр диска:	305 мм
Диаметр посадочного отверстия:	25,4 мм
Глубина распила:	труба 90/45°: 115/90 мм
	квадрат 90°: 75 x 150 мм
	квадрат 45°: 85 x 85 мм
Частота холостого хода:	1700 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	516 x 306 x 603 мм
Вес:	19,3 кг
Шнур питания:	2,5 м

203W

Сетевой инструмент

Монтажная отрезная пила по металлу



LW1401

Отрезная машина для работы абразивными дисками 355 мм для распила заготовок из стали.

- Большой щиток для защиты от искр.
- Быстросъемные тиски для быстрого реза.
- D-образная рукоятка для удобства работы.
- Устройство цепного типа для хранения и транспортировки (для LW1401).

Комплектация:

Диск абразивный по стали	+
Устройство цепного типа для хранения и транспортировки	+

220V

2200 Вт

Потребляемая мощность:	2200 Вт
Диаметр диска:	355 мм
Диаметр посадочного отверстия:	25,4 мм
Глубина распила:	труба 90/45°: 127/ 127 мм
	квадрат 90°: 115 x 130 мм/119 x 119 мм
	квадрат 45°: 115 x 103 мм/106 x 106 мм
Частота холостого хода:	3800 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	500 x 295 x 640 мм
Вес:	18,3 кг
Шнур питания:	2,5 м

203W