

Сетевые компактные листовые ножницы для прямолинейных и фигурных резов JS1602



Стальная пластина для безопасного реза и защиты рук оператора.

Корпус инструмента выполнен в ребристом исполнении, что позволяет удобно держать инструмент.

Большие, легко заменяемые ножи с 8 режущими кромками.

Удобный компактный захват для дополнительного комфорта.

Слайдерный переключатель с фиксацией для непрерывной работы.

Встроенный толщиномер для дополнительного удобства.

Большие легкозаменяемые ножи с 8 режущими кромками.

Стальная пластина для безопасного реза и защиты рук оператора.

Ножницы высечные по металлу

JN3201J

220V

710 Вт



Высечные ножницы для работы по стали, нержавеющей и алюминию до 3,2 мм.

- Мощный двигатель для непрерывной работы по низкоуглеродистой стали, нержавеющей стали и алюминию.
- Увеличенный ресурс всех шариковых и игольчатых подшипников.
- Встроенный толщиномер для удобства работы.
- Простая замена пуансона и матрицы для сокращения времени простоя.
- Низкий уровень шума - всего 81 дБ.
- Кнопка блокировки обеспечивает легкую непрерывную работу.

Комплектация:

Матрица	+
Пуансон	+
Ключ с цапфой	+
Шестигранный ключ	+
Шайбы, кейс	+

Потребляемая мощность:	710 Вт
Толщина реза:	Сталь до 400 Н/мм ² : 3,2 мм
	Сталь до 600 Н/мм ² : 2,5 мм
	Сталь до 800 Н/мм ² : 1,0 мм
	Алюминий до 200 Н/мм ² : 3,5 мм
Мин. радиус резания:	Внешний край: 128 мм
	Внутренний край: 120 мм
Частота холостого хода:	1300 об/мин
Размеры (Д x Ш x В):	225 x 90 x 254 мм
Вес:	3,4 кг
Шнур питания:	2,5 м

303 мм

Сетевой инструмент

Ножницы высечные по металлу

JN1601

220V

550 Вт



Высечные ножницы 550 Вт для работ с листовым сталью/железом, гофрированным листовым металлом.

- Для легкой резки черных и цветных металлов, листов и профилей.
- Тонкий и эргономичный дизайн.
- 360° регулируемая режущая головка с матрицей и пуансоном.
- Возможность резки трапециевидных профилей (профнастил) благодаря удлиненному носу.
- Простая замена матриц для большей производительности.
- Толщиномер для контроля толщины листа.

Комплектация:

Ключ	+
------	---

Потребляемая мощность:	550 Вт
Толщина реза:	сталь до 400 Н/мм ² : 1,6 мм
	сталь до 600 Н/мм ² : 1,2 мм
	сталь до 800 Н/мм ² : 0,8 мм
	Алюминий до 200 Н/мм ² : 2,5 мм
Минимальный радиус реза:	внеш./внутр. края: 50/45 мм
Частота холостого хода:	2 200 ход/мин
Габаритные размеры (ДxШxВ):	261 x 75 x 177 мм
Вес:	1,6 кг
Шнур питания:	2,5 м

411 мм