

Торцовочная маятниковая пила

LS1440N

220V

1 380 Вт



Торцовочная маятниковая пила 355 мм с высокой режущей способностью.

- Большая режущая способность с диском 355 мм.
- Электрический тормоз двигателя для максимальной производительности.
- Угол реза 45° вправо / влево.
- Центральный упор на основании для фиксации заготовки.

Комплектация:

Пылесборник	+
Винтовой зажим	+
Боковые опоры	+
Ограничитель глубины распила	+
Ключ	+

Потребляемая мощность:	1380 Вт
Диаметр диска:	355 мм
Посадка диска:	25,4 мм
Регулировка угла основания:	45° влево и вправо
Глубина распила	
90°:	122 x 152 мм
45°:	122 x 115 мм
Частота холостого хода:	3200 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	530 x 596 x 435 мм
Вес:	34,2 кг
Шнур питания:	2,5 м

153 W

В модели LS1440N- убрана функция блокировки от случайного опускания диска

Торцовочная маятниковая пила

LS1221

220V

1 650 Вт



Мощная маятниковая пила 305 мм с прямым приводом для плавной работы.

- Мощный двигатель 1 650 Вт с прямым приводом для плавной работы.
- Мощное фрезерованное основание.
- Механизм смены угла 48° влево/вправо с 9-ю предустановленными положениями (15°, 22,5°, 31,6°, 45°).
- Наклон 0-45° влево.
- Электрический тормоз двигателя.
- Центральный упор на основании для фиксации заготовки.

Комплектация:

Пильный диск	+
Пылесборник	+
Винтовой зажим	+
Боковые опоры	+
Ключ	+
Регулировочный треугольник	+

Потребляемая мощность:	1650 Вт
Диаметр диска:	305 мм
Посадка диска:	30 мм
Регулировка угла основания:	48° влево и вправо
Угол наклона:	0-45° влево

Глубина распила	
90°:	98 x 153 мм
45°:	70 x 149 мм
Частота холостого хода:	4000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	674 x 610 x 607 мм
Вес:	16,8 кг
Шнур питания:	2,5 м

153 W



Торцовочная маятниковая пила

LS1040FN / LS1040N

220V

1 650 Вт



Мощная маятниковая пила 255 / 260 мм с прямым приводом для плавной работы.

- Мощный двигатель 1 650 Вт с прямым приводом для плавной работы.
- Механизм смены угла 0-45° влево и 0-52° вправо.
- 9 предустановок 15°, 22,5°, 30°, 45°.
- Угол наклона 0-45° влево.
- Электрический тормоз двигателя.

Комплектация:
LS1040FN / LS1040N

Подсветка рабочей зоны	+ / -
Пильный диск	+
Пылесборник	+
Винтовой зажим	+
Боковые опоры	+
Ключ	+
Регулировочный треугольник	+
Противонаклонная пластина	+

	LS1040FN/LS1040N
Потребляемая мощность:	1650 Вт
Диаметр диска:	255-260 мм
Посадка диска:	30 мм
Регулировка угла основания:	45° влево/52° вправо
Угол наклона:	0-45° влево
Глубина распила	
90°:	90,5 x 95 мм
45°:	90,5 x 67 мм
Частота холостого хода:	4600 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	530 x 476 x 532 мм
Подсветка рабочей зоны:	нет
Вес:	12,4 кг
Шнур питания:	2,5 м

153 W

В моделях с индексом N - убрана функция блокировки от случайного опускания диска