

Сетевая торцовочная пила консольного типа 305 мм LS1219/L

Держатели для удержания заготовки.

Электронный тормоз двигателя для более производительной работы.

Электронный регулятор скорости поддерживает постоянную скорость под нагрузкой.

Передний фиксатор для быстрой смены угла основания.

Высокая режущая способность до 203 мм в вертикальном положении, до 171 мм плинтус в вертикальном положении, до 382 мм поперечного пропила.

Встроенный лазер четко указывает на линию реза.

Компактная конструкция с 2-мя стальными направляющими скольжения позволяет работать вплотную к стене.



Торцовочная пила консольного типа LS1219L/LS1219 **220V** **1800 Вт**

Торцовочная пила консольного типа 305 мм с технологией глубокого и точного реза DXT (для широких и точных пропилов).

- Двойные каналы для сбора пыли
- Угол основания имеет предустановки на 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 60°
- Держатели для удержания заготовки.
- Электронный тормоз двигателя для более производительной работы.
- Электронный регулятор скорости поддерживает постоянную скорость под нагрузкой.
- Лазер (только в модели LS1219L).

Комплектация:

Лазер	+ / -
Пильный диск	+
Пылесборник	+
Винтовой зажим	+
Боковые опоры	+
Ключ	+
Регулировочный треугольник	+
Шланг для системы пылеотвода	+

	LS1219L/LS1219
Потребляемая мощность:	1800 Вт
Диаметр диска:	305 мм
Посадка диска:	30 мм
Регулировка угла основания:	60° влево/вправо
Угол наклона:	0—48° влево/вправо
Глубина распила	
90°:	107 x 363 мм
45°:	107 x 255 мм
Частота холостого хода:	3200 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	898 x 664 x 725 мм
Вес:	29,3 кг
Шнур питания:	2,5 м

DXT

153 W

Торцовочная пила консольного типа LS1019L **220V** **1510 Вт**

Торцовочная пила консольного типа 260 мм с технологией глубокого и точного реза - DXT (для широких и точных пропилов).

- Технология глубокого и точного реза - DXT (для широких и точных пропилов).
- Большое поворотное основание для надёжного удержания заготовки.
- Увеличенная прочность скольжения защитного кожуха.
- Увеличенная скорость всасывания для эффективного пылеудаления.
- Самая большая режущая способность в классе 260 мм.
- Угол основания имеет предустановки на 0.15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 60°.

Комплектация:

Лазер	+ / -
Пильный диск	+
Пылесборник	+
Винтовой зажим	+
Боковые опоры	+
Регулировочный треугольник	+
Ключ	+
Шланг для системы пылеотвода	+

	LS1019L/LS1019
Потребляемая мощность:	1510 Вт
Диаметр диска:	260 мм
Посадка диска:	30 мм
Регулировка угла основания:	60° влево/вправо
Угол наклона:	0—48° влево/вправо
Глубина распила	
90°:	91 x 279 мм
45°:	91 x 197 мм
Частота холостого хода:	3200 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	805 x 644 x 660 мм
Вес:	26,6 кг
Шнур питания:	2,5 м

DXT

153 W