

Торцовочная пила консольного типа

LS1018LN

220V

1 430 Вт



В модели LS1018LN - убрана функция блокировки от случайного опускания диска

Торцовочная пила консольного типа 255 / 260 мм с лазерным маркером для поперечного распила.

- Режет до 305 мм при 90° и 215 мм при 45°.
- Угол основания имеет предустановки на 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°.
- Линейная шарикоподшипниковая система разработанная для точного реза.
- Угол наклона 0-45° влево / вправо.
- Эргономичная D-образная рукоятка для лучшей подгонки и комфорта.
- Электрический тормоз двигателя для повышенной производительности.

Комплектация:

Лазер	+
Пильный диск	+
Пылесборник	+
Винтовой зажим	+
Боковые опоры	+
Регулировочный треугольник	+
Батарейки	+

LS1018LN/LS1018L	
Потребляемая мощность:	1430 Вт
Диаметр диска:	255-260 мм
Посадка диска:	30 мм
Регулировка угла основания:	47° влево/60° вправо
Угол наклона:	0-45° влево/вправо
Глубина распила	
90°:	91 x 305 мм
45°:	91 x 215 мм
Частота холостого хода:	4300 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	825 x 536 x 633 мм
Вес:	20,6 кг
Шнур питания:	2,5 м

JM23000123 W

Торцовочная пила консольного типа

LS0815FLN

220V

1 400 Вт



В модели LS0815FLN - убрана функция блокировки от случайного опускания диска

Легкая и компактная торцовочная пила консольного типа с диском 216 мм с лазерным маркером и подсветкой.

- Режет до 305 мм при 90° и 215 мм при 45°.
- Угол основания имеет предустановки на 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 50° слева / справа + 60° справа.
- Линейная шарикоподшипниковая система разработанная для точного реза.
- Угол наклона 0-48° влево / 0-5° справа.
- Увеличенный спусковой механизм для комфорта и простоты эксплуатации.
- 2-х ступенчатый предохранительный выключатель для повышенной безопасности.

Комплектация:

Лазер	+
Пильный диск	+
Пылесборник	+
Винтовой зажим	+
Боковые опоры	+
Доп. опоры для удлинителя стола	+ / -
Регулировочный треугольник	+

LS0815FLN/LS0815FL	
Потребляемая мощность:	1400 Вт
Диаметр диска:	216 мм
Посадка диска:	30 мм
Регулировка угла основания:	50° влево/60° вправо
Угол наклона:	0-48° влево/5° вправо
Глубина распила	
90°:	65 x 305 мм
45°:	65 x 215 мм
Частота холостого хода:	5000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	755 x 450 x 488 мм
Вес:	14,1 кг
Шнур питания:	2,5 м

JM23500117 W

Торцовочная пила консольного типа

LS0714FLN

220V

1 010 Вт



В модели LS0714FLN - убрана функция блокировки от случайного опускания диска

Легкая и компактная торцовочная пила консольного типа 190 мм для поперечного распила заготовок.

- Компактная и легкая пила для повышения мобильности.
- Четыре направляющих рельса с линейными шарикоподшипниками поддерживают ровный и точный рез.
- Большое алюминиевое основание обеспечивает эффективную резку.
- Угол основания 0-47° слева / 0-57° справа, с установками 15°, 22.5°, 30°, 45°.
- Гладкая и легкая система скольжения позволяет делать резы шириной до 300 мм.

Комплектация:

Лазер	+
Доп. опоры для удлинителя стола	+ / -
Пильный диск	+
Пылесборник	+
Винтовой зажим	+
Боковые опоры	+
Регулировочный треугольник	+

LS0714FLN/LS0714FL	
Потребляемая мощность:	1010 Вт
Диаметр диска:	190 мм
Посадка диска:	30 мм
Регулировка угла основания:	47° влево/57° вправо
Угол наклона:	0-45° влево/5° вправо
Глубина распила	
90°:	52 x 300 мм
45°:	52 x 212 мм
Частота холостого хода:	6000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	670 x 430 x 458 мм
Вес:	13,1 кг
Шнур питания:	2,5 м

153 W

Торцовочная пила консольного типа

LS0714N

220V

1 010 Вт



Компактная и легкая пила для повышения мобильности.

- Компактная и легкая пила для повышения мобильности.
- Четыре направляющих рельса с линейными шарикоподшипниками поддерживают ровный и точный рез.
- Большое алюминиевое основание обеспечивает эффективную резку.
- Угол основания 0-47° слева / 0-57° справа, с установками 15°, 22.5°, 30°, 45°.
- Гладкая и легкая система скольжения позволяет делать резы шириной до 300 мм.

Комплектация:

Пильный диск	+
Пылесборник	+
Винтовой зажим	+
Боковые опоры	+
Регулировочный треугольник	+

Потребляемая мощность:	1010 Вт
Диаметр диска:	190 мм
Посадка диска:	30 мм
Регулировка угла основания:	47° влево/57° вправо
Угол наклона:	0-45° влево/5° вправо
Глубина распила	
90°:	52 x 300 мм
45°:	52 x 212 мм
Частота холостого хода:	6000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	670 x 430 x 458 мм
Вес:	13,1 кг
Шнур питания:	2,5 м

153 W