

Подробнее про Батарейный блок BPE144VL2U01

Внешний батарейный блок CyberPower BPE144VL2U01 выпускается в универсальном форм-факторе и предназначен для увеличения времени автономии источника бесперебойного питания. Внутри модуля расположено 12 свинцово-кислотных аккумуляторов напряжением 12В и ёмкостью 9Ач. К одному ИБП можно подключить несколько внешних батарейных модулей параллельно, тем самым обеспечить длительное время резервной работы. Батарейный модуль CyberPower BPE144VL2U01 совместим со следующими моделями ИБП: OL5KERTHD и OL6KERTHD.

Технические характеристики батарейного блока CyberPower BPE144VL2U01:

Основные	
Номинальное выходное напряжение, В пост.	144
Номинальный выходной ток, А	55
Аккумуляторы	
Тип батарей	Свинцово-кислотные
Количество батарей, шт	12
Напряжение одной батареи, В	12
Ёмкость одной батареи, Ач	9
Встроенное зарядное устройство	Да
Заменяемые пользователем	Да
Возможность горячей замены	Да
Готовый к расширению	Да
Размеры батарейного блока	
Размеры (ШхВхГ), мм	433 x 86.5 x 720
Вес, кг	44
Размеры в упаковке (ШхВхГ), мм	600 x 335 x 1100
Вес в упаковке, кг	53.1
Высота установки в стойку, U	2
Условия хранения и эксплуатации	
Рабочая температура, °C	0 ~ 40
Рабочий диапазон относительной влажности (без конденсата) (%)	0 ~ 90
Рабочий диапазон высоты, м	0 - 1500
Температура хранения, °C	-20 ~ 40
Относительная влажность хранения (без конденсата), %	0 ~ 90
Высота хранения, м	0 - 1500
Соответствие стандартам	
Сертификаты	CE, BSMI, EAC, RCM
RoHS	Да