

STAYER

Цифровые мультиметры и токовые клещи

Цифровые измерительные приборы STAYER отличаются многофункциональностью и продуманной эргономикой.

Расширенный функционал и высокая точность измерений позволяют использовать оборудование как в бытовых, так и в промышленных сферах.

DT-300



DT-838



M266C



ТОЧНОСТЬ БЕЗ ГРАНИЦ!

Артикул	45321
Модель	DT-300
Переменное напряжение (ACV), макс./мин.	750 В / 200 мВ
Постоянное напряжение (DCV), макс./мин.	1000 В / 200 мВ
Постоянный ток (DCA), макс./мин.	20 А / 2 мА
Переменный ток (ACA), макс./мин.	20 А / 2 мА
Электрическое сопротивление, макс./мин.	200 МΩ / 200 Ω
Емкость конденсатора (Cx), макс./мин.	20 нФ / 200 μF
Проверка транзисторов	0–1000
Щупы измерительные, шт.	2
Цифровой дисплей с разрядностью 2000 отсчетов	•
АЦП двойного интегрирования	•
Проверка диодов	•
Проверка целостности цепи со звуковым сигналом	•
Функция фиксации данных Hold	•
Автоматическая индикация перегрузки	•
Автоотключение	•
Поворотный экран	•
Встроенная подставка	•
Индикация полярности	•
Генерация сигналов 50Гц	–
Захват клещей, мм	–
Индикация заряда батареи	•
Защитный чехол	•
Сумка для переноски	–
Источник питания (в комплект не входит)	9 В (LR 61)
Категория безопасности по ГОСТ Р 52319 (МЭК 61010-1)	KAT II 1000 В
Габариты, мм	190 × 89 × 35
Вес, г	305



Артикул	45306
Модель	DT-838
Переменное напряжение (ACV), макс./мин.	750 В / 200 В
Постоянное напряжение (DCV), макс./мин.	1000 В / 200 мВ
Постоянный ток (DCA), макс./мин.	10 А / 2000 μA
Переменный ток (ACA), макс./мин.	–
Электрическое сопротивление, макс./мин.	2000 КΩ / 200 Ω
Емкость конденсатора (Cx), макс./мин.	–
Проверка транзисторов	0–1000
Щупы измерительные, шт.	2
Цифровой дисплей с разрядностью 2000 отсчетов	•
АЦП двойного интегрирования	•
Проверка диодов	•
Проверка целостности цепи со звуковым сигналом	•
Функция фиксации данных Hold	•
Автоматическая индикация перегрузки	•
Автоотключение	–
Поворотный экран	–
Встроенная подставка	–
Индикация полярности	•
Генерация сигналов 50Гц	•
Захват клещей, мм	–
Индикация заряда батареи	•
Защитный чехол	–
Сумка для переноски	–
Источник питания (в комплект не входит)	9 В (LR 61)
Категория безопасности по ГОСТ Р 52319 (МЭК 61010-1)	KAT II 600 В
Габариты, мм	126 × 70 × 24
Вес, г	125



Артикул	59820
Модель	M266C
Переменное напряжение (ACV), макс./мин.	750 В / 200 В
Постоянное напряжение (DCV), макс./мин.	1000 В / 200 мВ
Постоянный ток (DCA), макс./мин.	–
Переменный ток (ACA), макс./мин.	1000 А / 200 А
Электрическое сопротивление, макс./мин.	2000 МΩ / 200 Ω
Емкость конденсатора (Cx), макс./мин.	–
Проверка транзисторов	–
Щупы измерительные, шт.	2
Цифровой дисплей с разрядностью 2000 отсчетов	•
АЦП двойного интегрирования	•
Проверка диодов	•
Проверка целостности цепи со звуковым сигналом	•
Функция фиксации данных Hold	•
Автоматическая индикация перегрузки	•
Автоотключение	•
Поворотный экран	–
Встроенная подставка	–
Индикация полярности	•
Генерация сигналов 50Гц	–
Захват клещей, мм	50
Индикация заряда батареи	•
Защитный чехол	–
Сумка для переноски	•
Источник питания (в комплект не входит)	9 В (LR 61)
Категория безопасности по ГОСТ Р 52319 (МЭК 61010-1)	KAT II 600 В
Габариты, мм	235 × 90 × 40
Вес, г	335



Цифровой мультиметр DT-300

STAYER

- Цифровой дисплей с разрядностью 2000 отсчетов
- Метод измерений – АЦП двойного интегрирования
- Проверка диодов и проверка целостности цепи со звуковым сигналом
- Проверка транзисторов
- Функция фиксации данных Hold
- Автоматическая индикация перегрузки
- Автоотключение
- Поворотный экран
- Встроенная подставка
- Категория безопасности KAT II 1000 В по ГОСТ Р 52319 (МЭК 61010-1)
- Индикатор заряда батареи
- Защитный накладной чехол
- Щупы измерительные



Артикул	45321
Модель	DT-300
Переменное напряжение (ACV), макс./мин.	750 В / 200 мВ
Постоянное напряжение (DCV), макс./мин.	1000 В / 200 мВ
Постоянный ток (DCA), макс./мин.	20 А / 2 мА
Переменный ток (ACA), макс./мин.	20 А / 2 мА
Электрическое сопротивление (Ω), макс./мин.	200 МΩ / 200 Ω
Емкость конденсатора (Cx), макс./мин.	20 nF / 200 μF
Проверка транзисторов (Ib = 10 μA, 3 В)	0–1000
Источник питания (в комплект не входит)	9 В (LR 61)
Габариты, мм	190 × 89 × 35
Вес, г	305

1000 V
DCV

750 V
ACV

20 A
ACA/DCA

Электрическое сопротивление

Проверка цепи

Тест диодов

HFE
Проверка транзисторов



Упаковка:
коробка картонная
Габариты в упаковке:
235 × 120 × 40 мм



Цифровой мультиметр DT-838

STAYER

- Цифровой дисплей с разрядностью 2000 отсчетов
- Метод измерений – АЦП двойного интегрирования
- Дiod-тест
- Проверка транзисторов
- Автоматическая индикация перегрузки
- Проверка целостности цепи со звуковым сигналом
- Высокий уровень чувствительности, автоматическая индикация перегрузки: «1»
- Категория безопасности KAT II 600 В по ГОСТ Р 52319 (МЭК 61010-1)
- Индикатор заряда батареи
- Щупы измерительные



Артикул	45306
Модель	DT-838
Переменное напряжение (ACV), макс./мин.	750 В / 200 мВ
Постоянное напряжение (DCV), макс./мин.	1000 В / 200 мВ
Постоянный ток (DCA), макс./мин.	10 А / 2 мА
Электрическое сопротивление (Ω), макс./мин.	200 МΩ / 200 Ω
Проверка транзисторов (I _b = 10 μА, 3 В)	0–1000
Генератор сигнала 50 Гц, кОм	100
Источник питания (в комплект не входит)	9 В (LR 61)
Габариты, мм	126 × 70 × 24
Вес, г	125

Упаковка:
коробка картонная

Габариты в упаковке:
165 × 100 × 30 мм



Цифровые токовые клещи M266C

STAYER

- Цифровой дисплей с разрядностью 2000 отсчетов
- Метод измерений – АЦП двойного интегрирования
- Автоматическая индикация перегрузки
- Простое и интуитивно понятное управление
- Захват клещей 50 мм
- Проверка целостности цепи со звуковым сигналом
- Функция фиксации данных Hold
- Категория безопасности KAT II 600 В по ГОСТ Р 52319 (МЭК 61010-1)
- Индикатор заряда батареи
- Защитная сумка-чехол
- Щупы измерительные



1000 V
DCV

750 V
ACV

1000 A
ACA

Электрическое сопротивление

Проверка цепи

Индикация заряда батарей

Артикул	59820
Модель	M266C
Переменное напряжение (ACV), макс./мин.	750 В / 200 мВ
Постоянное напряжение (DCV), макс./мин.	1000 В / 200 мВ
Переменный ток (ACA), макс./мин.	1000 А / 20 А
Электрическое сопротивление (Ω), макс./мин.	20 МΩ / 200 Ω
Электрическое сопротивление (Ω) при подключении 500 В измерителя сопротивления изоляции, макс./мин.	2000 М / 20 М
Источник питания (в комплект не входит)	9 В (LR 61)
Габариты, мм	235 × 90 × 40
Вес, г	335

Упаковка:
коробка картонная
Габариты в упаковке:
250 × 120 × 50 мм

