



		35 мм ² 1-1 проходная клемма			50 мм ² 1-1 проходная клемма		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.		16	59.2	65.05	20.4	70.5	76.1
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение		1000	600		1000	600	
Номинальный ток		125	150		150	150	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
		1.5-50	1.5-35	1.5-35	16-70	25-70	25-50
		16-1/0	16-1/0	16-1/0	6-1/0	6-1/0	6-1/0
Тип винта		M6			M6 (под шестигранник)		
Крутящий момент		3.0			3.0		
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции		17-18			24		
Продукт		Информация по заказу			Информация по заказу		
Цвет		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	TU35-2-GY			TU50-2-GY		
	Оранжевый	TU35-2-OG			TU50-2-OG		
	Синий	TU35-2-BU			TU50-2-BU		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Цвет		*			*		
		*			*		
Тестовая вилка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Цвет		*			*		
Красный							
Перемычка							
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		TJA16-2			350302		
3		*			*		
4		*			*		
...		*			*		
9		*			*		
10		*			*		
Передняя маркировка (малая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступный принт		TMB8.2-50			*		
Передняя маркировка (большая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступный принт		316801			316801		
Лента маркировочная (50м/рулон)		TMZ9.6-50			*		

70 мм² 1-1 проходная клемма			95 мм² 1-1 проходная клемма			150 мм² 1-1 проходная клемма		
Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
20.4	70.5	79.5	25	83.2	90.1	31	100	107.3
IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
1000	600		1000	600		1000	600	
192	150		232	230		309	285	
Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
16-95	25-70	16-70	25-95	35-95	35-95	35-150	50-150	50-150
6-3/0	6-3/0	6-3/0	2-4/0	2-4/0	2-4/0	2-300kcmil		
M8 (под шестигранник)			M8 (под шестигранник)			M10 (под шестигранник)		
8-10			15-18			25-30		
V0			V0			V0		
24			33			40		
Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
TU70-2-GY			TU95-2-GY			TU150-2-GY		
TU70-2-OG			TU95-2-OG			TU150-2-OG		
TU70-2-BU			TU95-2-BU			TU150-2-BU		
Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
*			*			*		
*			*			*		
Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
*			*			*		
Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
370302			*			*		
*			*			*		
*			*			*		
*			*			*		
*			*			*		
Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
*			*			*		
Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
316801			316801			316801		
*			*			*		