

Трековая магнитная низковольтная система освещения

Basity DC 48 V

Описание и назначение устройства

Трековая система Basity - ультра-тонкая система, где световая полоса составляет всего 15мм.
Предназначена для монтажа и подведения питания к трековым светильникам Basity в сети постоянного тока с номинальным напряжением 48 В.

Технические характеристики

	Артикул	Наименование	Фото	Чертеж
Модель шинопровода	TRX172-111B TRX172-112B TRX172-113B TRX172-121B TRX172-122B TRX172-123B TRX172-R-111B TRX172-R-112B TRX172-R-113B	Шинопровод накладной 1 м Шинопровод накладной 2 м Шинопровод накладной 3 м Шинопровод встраиваемый 1 м Шинопровод встраиваемый 2 м Шинопровод встраиваемый 3 м Шинопровод круглый 1 м Шинопровод круглый 2 м Шинопровод круглый 3 м		
Напряжение питания	DC 48 V			
Класс защиты от поражения электрическим током	III			
Способ монтажа	Накладной/Встраиваемый/Подвесной на троссовых подвесах			
Степень защиты от влаги и пыли	IP20			
Климатическое исполнение	УХЛ4			
Температура эксплуатации	0°C...+50°C			
Материал корпуса	Алюминий			
Цвет	Черный			

Сопутствующие продукты* Приобретаются отдельно в зависимости от требуемого проекта

	Артикул	Наименование	Фото
Набор аксессуаров для накладного шинопровода	TRA172EC-11B	Заглушка для накладного шинопровода, 2 шт.	
	TRA172CL-11B	Коннектор угловой, накладной	
	TRA172ICL-11B	Коннектор угловой внутренний, накладной	
	TRA172CT-11B	T-образный коннектор накладной	
	TRA172CL-R300-11B	Коннектор радиусный R300	
	TRA172ICL-R300-11B	Коннектор радиусный внутренний R300	

Набор аксессуаров для круглого (подвесного) шинопровода	TRA172EC-R-11B	Заглушка для круглого шинопровода, 2 шт.	
	TRA172CL-R-11B	Коннектор угловой круглый	
	TRA172SW-R-1B	Тросовый подвес, 2 шт.	
	TRA172C-R-11B	Коннектор прямой для круглого шинопровода	
Набор аксессуаров для встраиваемого шинопровода (ГКЛ 12,5 мм)	TRA172EC-12B	Заглушка для встраиваемого шинопровода, 2 шт.	
	TRA172C-12B	Коннектор прямой для встраиваемого шинопровода	
	TRA172CL-12B	Коннектор угловой встраиваемый	
	TRA172ICL-12B	Коннектор угловой внутренний, встраиваемый	
	TRA172CT-12B	Т-образный коннектор встраиваемый	
Коннекторы и ввод питания	TRA172B-1B	Ввод питания	
	TRA172IPC-1B	Прямой коннектор питания	
	TRA172CPC-1B	Угловой коннектор питания	
	TRA172ICPC-1B	Угловой коннектор питания внутренний	
	TRA172TPC-1B	Т-образный коннектор питания	

Правила эксплуатации

Эксплуатация шинопровода с токопроводящими контактами допустима только внутри помещений в отсутствии агрессивной среды и посторонних аэрозольных частиц при температуре от 0°C до +50°C и относительной влажности не более 80%.

Применимы варианты монтажа на стены и потолок.

Шинопровода поставляются длиной 1, 2 и 3 метра.

Допустимо отрезать сегменты и формировать конфигурации различной формы с использованием дополнительных аксессуаров.

Внимание!

Все работы по установке и монтажу должны производиться лицами, имеющие для этого соответствующие допуски и квалификацию. Обратитесь к квалифицированному специалисту.

Техника Безопасности

Все монтажные и демонтажные работы проводить только при обесточенной сети.

Запрещена эксплуатация системы без источника питания. Не допускается подключение шинопровода напрямую в сеть переменного тока 230 В 50 Гц — это приведет к выходу из строя светильников.

При формировании трековой системы не превышать более 80% от общей номинальной мощности источника питания, суммарную токовую нагрузку выбранного источника питания с учетом запаса мощности 20%.

Максимально допустимая нагрузка на трос для подвесного монтажа 5 кг на метр.

Запрещается эксплуатация изделия с поврежденным корпусом и с поврежденной изоляцией питающего кабеля. Изделие предназначено только для эксплуатации внутри помещений. Запрещается использовать изделие в помещениях с повышенной влажностью и с высоким содержанием пыли или аэрозольных частиц в воздухе. Уход за изделием проводить сухой мягкой тканью при выключенном питании сети. Не использовать химически агрессивные чистящие средства.

Хранение	Хранение товара производится в упаковке и в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения в диапазоне от -20°C до +70°C и относительной влажности воздуха не более 95%. Не допускается прямое воздействие влаги.
Транспортировка	Изделие в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.
Утилизация	Изделие в своей конструкции не содержит токсичных и химически опасных соединений, поэтому подлежит правилам утилизации твердых бытовых отходов. По окончании срока службы изделие подлежит отдельной утилизации. Не уничтожайте изделия вместе с бытовыми отходами, неотсортированными отходами! Отправляйте их на утилизацию. Информация о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных органах по вопросам утилизации.
Сертификация	Не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия.
Гарантийные обязательства	Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи, дата устанавливается на основании документов, устанавливающих факт продажи. Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность связана с дефектом, связанным с производством изделия, а также при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции. Гарантия не действительна в случаях: - если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; - дефект возник после передачи товара потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, приведенных в данной инструкции. А также в случаях воздействия непреодолимых сил, в т. ч.: пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и др. стихийных бедствий, несчастных случаев и умышленных действий третьих лиц, повлекших неисправность изделия.
Изготовитель	Майтони ГмбХ, 98, Фельдстиге, Мюнстер, Германия, 48161
Импортер	ООО "ФАКЕЛ", 119454, Россия, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 92, корп. 4, помещ. VIA, info@maytoni.ru www.maytoni.ru Разработано в Германии. Сделано в Китае.

**Present
illuminated** +

+Настоящее в свете

MAYTONI



Узнай больше
о системе Basity