

## Технический паспорт изделия

# Гирлянда из сигнальных фонарей

### 1. Общие данные

1.1. Настоящий паспорт предназначен для ознакомления пользователя с техническим описанием, характеристиками и правилами эксплуатации гирлянды из сигнальных фонарей.

### 2. Назначение и область применения.

2.1. Гирлянда из сигнальных фонарей предназначена для световой индикации участков повышенной опасности и/или мест проведения дорожных, ремонтных, аварийных, строительных работ в любое время суток, а также в условиях недостаточной видимости с целью повышения безопасности дорожного движения.

### 3. Основные технические характеристики.

|                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Диаметр фонаря, мм                                       | 85                         |
| Кабель фонаря                                            | ШВВП 2*0,5мм <sup>2</sup>  |
| Кабель гирлянды                                          | ШВВП 2*0,75мм <sup>2</sup> |
| Рабочее напряжение, В                                    | 12                         |
| Потребляемая мощность в расчете на 1 фонарь, Вт не более | 0,5                        |

### 4. Комплект поставки

| Наименование                                                               | Кол-во, шт. |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Гирлянда ФС 12, шаг 2, длина 100, фон. 51, конц.провод 5, БП 30Вт с вилкой | 1           |
| Настоящий паспорт изделия                                                  | 1           |

## 5. Условия эксплуатации, хранения и транспортировки

- 5.1. Не допускается эксплуатация гирлянды в среде агрессивной или взрывоопасной атмосферы.
- 5.2. Во время эксплуатации питающее напряжение не должно превышать номинальное рабочее напряжение более чем на 10%.
- 5.3. Условия хранения гирлянды – 2 по ГОСТ 15150–69.
- 5.4. Гирлянду в упаковке допускается транспортировать любым видом транспорта без ограничения расстояния и скорости передвижения. Условия транспортировки в части воздействия климатических факторов – 2 по ГОСТ 15150–69.

## 6. Техническое обслуживание.

- 6.1. Техническое обслуживание гирлянды не требуется.

## 7. Гарантии изготовителя (поставщика)

- 7.1. Гарантийный срок эксплуатации гирлянды составляет двенадцать месяцев с дня продажи, указанного в Свидетельстве о продаже.
- 7.2. В течении гарантийного срока эксплуатации изготовитель безвозмездно производит ремонт или замену фонарей, вышедших из строя при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения, изложенных в настоящем паспорте.
- 7.3. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи, когда дефекты возникли после передачи гирлянды изготовителем третьим лицам в следствии:  
нарушения правил хранения и эксплуатации, дорожно-транспортного происшествия, ударов, царапин или иных повреждений полученных во время эксплуатации, природных явлений, стихийных бедствий или по злому умыслу третьих лиц; повреждений, полученных путем естественного износа, истирания и эрозии сопрягаемых деталей; самостоятельного внесения изменения в конструкцию.
- 7.4. Для проведения гарантийного ремонта собственник гирлянды, или лицо, действующее от его имени, самостоятельно доставляет гирлянду изготовителю.
- 7.5. Указанный порядок применяется, если иное не предусмотрено законодательством РФ или договором.

## 8. Свидетельство о приемке

- 8.1. Гирлянда из сигнальных фонарей, укомплектована и годна к эксплуатации.
- 8.2. Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Управляющий



Соловьев А.В.

