

СОВМЕЩЕННЫЙ КОНТАКТ

Краткое руководство по эксплуатации
SVA.AKDK.002.2.C

RU

Основные сведения об изделии

Совмещенный контакт типа АКДКм серии MASTER IEK товарного знака IEK (далее – устройство)

устанавливается в выключатель автоматический типа ВА88 серии MASTER IEK и предназначен для дистанционного получения информации:

- о срабатывании выключателя от сверхтока (перегрузки или короткого замыкания), независимого расцепителя, расцепителя минимального напряжения, кнопки «ТЕСТ»;
 - о положении главных контактов выключателя.
- Устройство соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и ГОСТ IEC 60947-5-1.

Меры безопасности

Эксплуатацию устройства осуществляют в составе автоматического выключателя в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и настоящей этикеткой.

Устройство не предназначено для эксплуатации отдельно от выключателя.

По истечении срока службы устройство утилизировать.

При обнаружении неисправности устройство утилизировать.

EN

Basic product data

The АКДКм type combined contact of the MASTER IEK series by IEK (hereinafter referred to as the device) is installed in the VA88 type circuit breaker of the MASTER IEK series and designed for remote acquisition of information about:

- the tripping the circuit-breaker from overcurrent (overload or short-circuit), tripping the shunt release, tripping the undervoltage release, tripping the "TEST" button.
 - the position of the main contacts of the circuit-breaker.
- The device meets the requirements of IEC 60947-5-1.

Safety measures


Operation of the device is carried out as part of a circuit-breaker in accordance with the "Rules of technical operation of electric installations of consumers" and according to this data sheet.

The device is not intended to be operated separately from the circuit-breaker.

Dispose of the device at the end of its service life.

In case of malfunction, dispose of the device.

Технические данные / Technical data




Наименование показателя / Parameter denomination		Значение для устройства / Value for the device							
		АКДКм-125	АКДКм-125е	АКДКм-250	АКДКм-250е	АКДКм-400	АКДКм-400е/630е	АКДКм-630/800	АКДКм-800е
Номинальное рабочее напряжение / Rated operating voltage, Ue, V	AC	230/400							
	DC	220							
Условный тепловой ток / Conventional thermal current, A		3				6			
Номинальный рабочий ток / Rated operating current, A	230/400 V, AC	0,3				1			
	220 V, DC	0,15							
Номинальное напряжение изоляции / Rated insulation voltage, V		690							
Материал подключаемых проводников / Material of conductors to be connected		Медь / Copper							
Категория применения / Utilization category		AC-15, DC13							
Минимальное рабочее напряжение, / Minimum working voltage, V		1							
Сечение подключаемых проводников / Cross-section of the conductors to be connected, mm²		0,15 – 0,3							
Комплектность / Completeness of set		Устройство – 1 шт., этикетка – 1 экз. на групповую упаковку / device – 1 pc., data sheet – 1 copy per multiple package							
Утилизация / Disposal		В соответствии с законодательством на территории реализации / In accordance with the legislation in the territory of sale							
Ремонтопригодность / Repairability		Неремонтопригодно / Non-repairable							
Срок службы, лет / Service life, years		≥ 15							


* Гарантия сохраняется при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения. / Warranty is valid in case the purchaser complies with the operation, installation, transportation and storage requirements.

* Гарантия сохраняется при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения. / Warranty is valid in case the purchaser complies with the operation, installation, transportation and storage requirements.


Габаритные размеры / Overall dimensions




a) АКДКм-125; АКДКм-125е



b) АКДКм-250




c) АКДКм-250е



d) АКДКм-400; АКДКм-400е/630е; АКДКм-630/800; АКДКм-800е

Электрическая схема / Electrical diagram



Расширенная техническая информация
на странице товара на сайте / Extended
technical information can be found in the
product section at iek.ru.

