

areyron®PRO

БЛОКИ ПИТАНИЯ



МЕХАНИЧЕСКАЯ
ПРОЧНОСТЬ



ПЛАВНЫЙ
ПУСК



РЕГУЛИРОВКА
ЯРКОСТИ

- Встроенная защита от перегрузки, перегрева и короткого замыкания
- Корпус из алюминия обеспечивает хороший теплоотвод
- Протестирован при 100% нагрузке, КПД >90%
- Переключение выходного напряжения позволяет управлять яркостью светодиодной ленты
- Функция плавного пуска обеспечивает плавное включение и выключение освещения

AC
230 В


DC
24 В

IP20

+50°
-30°

5
ЛЕТ

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ 24 В



Off	Off	24 V	100 %
On	Off	21.3 V	62 %
Off	On	16.7 V	13.2 %
On	On	15.5 V	4.8 %



АССОРТИМЕНТ

Артикул	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Потребляемая мощность, Вт	Выходной ток, А	Габариты, мм
03-206	AC 170-277	DC 24	75	3,1	172x56x30 мм
03-207	AC 170-277	DC 24	100	4,2	172x56x30 мм
03-208	AC 170-277	DC 24	150	6,3	207x56x30 мм
03-209	AC 170-277	DC 24	200	8,3	207x56x30 мм
03-210	AC 170-277	DC 24	250	10,4	237x62x34 мм
03-211	AC 170-277	DC 24	300	12,5	237x62x34 мм