Держатель для круглых проводников



Применение:
- Установка круглого токоотвода диаметром 8-10 мм.
- Согласно стандарту: IEC 62561-1 (ГОСТ Р МЭК 62561.1) Часть 1.

Артикул	Код	Описание	Размер, мм	Масса, кг/шт
МД-130-ГЦ	393130	пруток 8-10 мм	L-60	0,12
МД-131-ГЦ	393131	пруток 8-10 мм	L-100	0,13
МД-130-Н304	193130	пруток 8-10 мм	L-60	0,14

Держатель КЛИК для круглых проводников 8 мм



Применение:
- Установка круглого токоотвода диаметром 8 мм.
- Быстрый монтаж проводника с помощью системы КЛИК.

Артикул	Код	Описание	Цвет	Масса, кг/шт
МД-140-Н304	193140	резьба М6, отверстие Ø-5 мм	серый	0,02
МД-140-ОС	893140	резьба М6, отверстие Ø-5 мм	медный	0,02

Скоба для крепления круглого проводника на водосток



Применение:
- Установка круглого токоотвода диаметром 8-10 мм на трубе.
- Согласно стандарту: IEC 62561-1 (ГОСТ Р МЭК 62561.1) Часть 1.

Артикул	Код	Описание	Размер, мм	Масса, кг/шт
МА-150-Н304	193150	пруток 8-10 мм	Диаметр трубы до 100	0,06
МА-151-Н304	193151	пруток 8-10 мм	Диаметр трубы до 160	0,10
МА-152-Н304	193152	пруток 8-10 мм	Диаметр трубы до 300	0,14
МА-150-М	793150	пруток 8-10 мм	Диаметр трубы до 100	0,06

ГЦ Горячее цинкование · 304 Нержавеющая сталь AISI 304 · М Медь · П Пластик · ОС Омедненная сталь