


Счетчик импульсов молнии



Тип	Диапазон измерения	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
LSC I+II	1 кА	1	36,000	5091722
Пластик		€/шт.		




Счетчик ударов молнии LSC I+II регистрирует импульсные токи и сохраняет их с указанием времени и даты. Благодаря этому обеспечивается постоянный контроль, позволяющий зафиксировать удар молнии в систему молниезащиты. В таком случае согласно стандарту VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305) необходимо произвести над системой молниезащиты профилактический ремонт.

- Сохранение и отображение времени и даты
- Применение внутри и снаружи благодаря классу защиты IP65
- Кабельная скоба для провода круглого сечения или плоского проводника
- Монтаж на разряднике или РЕ-проводе устройства защиты от перенапряжений
- долгий срок службы встроенных литиевых батарей
- LCD индикация
- встроенная батарея

Антикоррозионная лента

Тип	Ши-	Длина	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	рина мм	м			
356 50	50	10	1	71,500	2360055
356 100	100	10	1	122,200	2360101
PETRO Петролатум					€/шт.




- для антикоррозионной обработки соединений в грунте и над ним;
- ширина 50 мм или 100 мм, толщина 1,1 мм;
- из нетканого материала с химическими волокнами, с вазелиновым покрытием;
- холодная обработка.

Цинковое покрытие




Тип	Размер	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ZSF	400ml	1	45,000	2362970
		€/шт.		

Цинковое покрытие (спрей) для обработки поверхностей и острых краев. Объем: 400 мл.



Монтажный адаптер TrayFix для крепления проволочных лотков к системе FangFix

Тип	Размер	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
TrayFix	∅ 20mm	25	9,850	5403100
		€/100 шт.		



- монтажная система для крепления проволочных и листовых кабельных лотков на основании FangFix, например, для прокладки проводов на плоской кровле.
- оптимизирован для листовых кабельных лотков типов MKSM, SKSM и IKSM;
- оптимизирован для проволочных лотков шириной от 100 мм.

