

Технический паспорт

Хомут-стяжка кабельный, чёрный

Артикулы 2331812, 2331818, 2331824, 2331832, 2331838, 2331844,
2331874, 2331880, 2331886, 2331892, 2331918, 2331924, 2331936



Хомуты-стяжки кабельные предназначены для связки в пучок кабелей и проводов, а также для фиксации проводников в корпусах электрических шкафов и щитов, на кабеленесущих системах и прочих монтажных конструкциях.

Изготовлены из полиамида, устойчивы к УФ-излучению.

Температура эксплуатации: от -40°C до +85°C.

Минимальная температура установки: -10°C.

Максимальная температура, поддерживаемая в течение короткого промежутка времени: +110°C.

Класс горючести по UL 94: V2.

Устойчивы к щелочам, маслам, производным масел, консистентным смазкам, хлоридным растворителям.

Ограниченно устойчивы к кислотам.

РА - Полиамид

Технические характеристики

Артикул	Тип	Ширина (B), мм	Длина (L), мм	Толщина (s), мм	Прочность при растяжении, N	Мин. диаметр пучка, мм	Макс. диаметр пучка, мм	Масса, кг/шт.	Упаковка, шт.
2331812	565 2.5x100 SWUV	2,5	100	1,1	80	3,0	21,0	0,001	100
2331818	565 2.5x150 SWUV	2,5	150	1,1	80	3,0	36,5	0,001	100
2331824	565 2.5x200 SWUV	2,5	200	1,1	80	3,0	52,5	0,001	100
2331832	565 3.6x150 SWUV	3,6	150	1,2	180	3,5	36,0	0,001	100
2331838	565 3.6x200 SWUV	3,6	200	1,2	180	3,5	52,5	0,001	100
2331844	565 3.6x290 SWUV	3,6	290	1,2	180	3,5	84,0	0,001	100
2331874	565 4.8x200 SWUV	4,8	200	1,3	230	3,5	50,0	0,002	100
2331880	565 4.8x300 SWUV	4,8	300	1,3	230	3,5	81,0	0,002	100
2331886	565 4.8x365 SWUV	4,8	365	1,3	230	3,5	103,5	0,003	100
2331892	565 4.8x430 SWUV	4,8	430	1,3	230	3,5	122,5	0,003	100
2331918	565 7.6x300 SWUV	7,6	300	1,6	540	8,5	82,8	0,003	100
2331924	565 7.6x380 SWUV	7,6	380	1,6	540	8,5	108,0	0,005	100
2331936	565 7.6x450 SWUV	7,6	450	1,6	540	8,5	130,5	0,006	100

Габаритный чертёж

