

Технический паспорт

Анкер забивной ES M

Артикулы 3492018, 3492023, 3492024, 3492026



Анкеры забивные ES M с внутренней резьбой предназначены для крепления тяжеловесных инженерных конструкций к бетонным основаниям. Анкер забивается молотком в предварительно просверленное отверстие в плотном твердом материале: бетоне, природном камне или полнотелом кирпиче. Распорным элементом может служить шпилька, болт или винт соответствующего диаметра.

Изготовлены из стали с гальваническим цинковым покрытием.

ST - Сталь

G - Гальваническое цинкование

Технические характеристики

Артикул	3492018	3492023	3492024	3492026
Тип	ES M 6x25	ES M 8x30	ES M 10x40	ES M 12x50
Метрический размер резьбы	M6	M8	M10	M12
Длина анкера (L), мм	25	30	40	50
Длина внутренней резьбы (l), мм	11	14	19	25
Диаметр наружный (D), мм	8	10	12	15
Диаметр внутренний (d), мм	6	8	10	12
Глубина сверления, мм	27	32	42	52
Момент затяжки, Нм	4,5	11	22	38
Характерная нагрузка на вырыв и срез (F_{Rk}) для бетона C20/25 – C50/60, кН	1,5	3,0	4,5	6,0
Допустимая нагрузка на вырыв и срез (F_{Rd}) для бетона C20/25 – C50/60, кН*	0,8	1,7	2,5	3,3
Масса, кг/шт.	0,006	0,010	0,020	0,040
Упаковка, шт.	100	50	50	25

* Данные действительны при растягивающей, поперечной и наклонной нагрузке под любым углом.

Габаритный чертёж

