

NBL-P-A


Светодиодные пылевлагозащищенные светильники Navigator серии NBL-P-LED-A с блоком аварийного питания предназначены для организации эвакуационного освещения промышленных, коммерческих и общественных объектов с повышенной степенью влажности и запыленности. Работают как в штатном режиме, так и при аварийном отключении сетевого питания.



Регулировка мощности

- Корпус из АБС-пластика, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната
- Драйвер с выбором мощности – 8 Вт, 12 Вт, 18 Вт и 24 Вт
- Модуль, установленный на поворотной планке, облегчает доступ к местам крепления для удобства монтажа
- Литий-ионный аккумулятор большой емкости гарантирует до 180 минут стабильной работы светильника в аварийном режиме
- Кнопка «Тест» для проверки работоспособности светильника в аварийном режиме
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора
- Индикатор наличия напряжения питающей сети/заряда
- Реализована возможность подключения светильников в линию
- Долговечный силиконовый уплотнитель



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. темп-ра, К	Световой поток в штатном/аварийном режиме, лм	Емкость аккумулятора, мА·ч	Аварийный режим работы, мин	Время заряда аккумулятора, ч	Размер d x h, мм	Штрихкод
NBL-P-18-4K-WH-LED-A1 (1 час)	18	176–264	4000	2400/264	1500	60	24	305 x 84	4660134 80823 9
NBL-P-18-4K-WH-LED-A1 (3 часа)	18	176–264	4000	2400/264	2200	180	24	305 x 84	4680043 14125 8
NBL-P-18-6.5K-WH-LED-A1	18	176–264	6500	2400/264	1500	60	24	305 x 84	4650230 95840 2
NBL-P-18-6.5K-WH-LED-A3	18	176–264	6500	2400/264	2200	180	24	305 x 84	4650230 95841 9
NBL-P-24-4K-WH-LED-A1	24	176–264	4000	2710/225	1500	60	24	305 x 84	4650230 95843 3
NBL-P-24-4K-WH-LED-A3	24	176–264	4000	2710/225	2200	180	24	305 x 84	4650230 95844 0
NBL-P-24-6.5K-WH-LED-A1	24	176–264	6500	2710/225	1500	60	24	305 x 84	4650230 95847 1
NBL-P-24-6.5K-WH-LED-A3	24	176–264	6500	2710/225	2200	180	24	305 x 84	4650230 95848 8

*60 месяцев гарантии для светильника и 12 месяцев гарантии для блока аварийного питания